

# TadelaktPro™

Fiche technique /10-2015

## Enduit mural décoratif

<b>Fabricant</b>	CLAYLIME sprl Avenue Monplaisir, 77 BE 1030 BRUXELLES BLEGIQUE
<b>Composition et propriétés</b>	Poudre blanche, aspect tadelakt traditionnel, étanche au ruissellement, respirant
<b>Destination</b>	Finition étanche pour murs et plafonds à destination des salles d'eau. Pour intérieur, et extérieur en zones protégées, pièces sèches et humides.
<b>Classification</b>	Classification au feu MO
<b>Aspect</b>	poudre blanche, mélange de chaux hydrauliques, chaux hydratée, agrégats fins, silice et adjuvants.
<b>Densité</b>	1,15 kg/L
<b>VOC</b>	sans objet
<b>Rendement</b>	2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% HR)	24 heures minimum
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert. A conserver à l'abri du gel, de la chaleur, et de l'humidité.
<b>Préparation du produit</b>	2,8L d'eau pour 10 kg de poudre
<b>Matériel d'application</b>	Plâtoir de stucateur arrondi en inox ou pvc, galet à polir, couteau humide, éponge humide
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 - voir instructions
<b>Préparation des supports</b>	Voir mode d'emploi Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1
<b>Systèmes d'application</b>	Selon le DTU 59.1 - voir nos instructions
<b>Hygiène et sécurité</b>	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte et dilution avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.  
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

